

FDV

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

modena

Fliser - inspirert av naturen

FDV RUSTIKOTTA SKJERMTEGL

I prinsippet er det ikke behov for vedlikehold av fasaden. Bli teglen tilsmusset, kan den rengjøres med en klut. Dette kan anbefales ved små arealer. Hvis det er større arealer anbefales en skylling med rent vann.

I tilfeller hvor fasaden er skitten, kan den rengjøres med en høytrykkspyler med max 40 bars trykk og kun bruk med flate dyser. Er det fastsittende flekker kan det benyttes basiske rengjøringsmidler.

Om skjermteglen er tilgriset med olje, cement, maling eller tilsvarende, kan det anvendes oppløsningsmidler eller alkaliske rengjøringsmidler. Det må først testes på et ikke synlig sted.

Graffiti fjernes omgående. Fastbrent graffiti er vanskelig å fjerne fra alle overflater.

VIKTIG:

Det må ikke benyttes stålbørste eller stålull til mekanisk rengjøring. Dette vil permanent skade overflaten.

Ødelagt tegl kan skiftes ut individuelt uavhengig av de omkringliggende skjermtegl.

Importør/Leverandør	Modena Gruppen AS Brannstasjonsveien 22 4312 SANDNES www.modena.no
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fliser – inspirert av naturen